



**Specificaties Ledvance LED Downlight Biolux DN150 21W 2200lm 60D - 927-965 Afstembaar Wit | 175mm - Zaagmaat 160mm - Dali Dimbaar - Beste Kleurweergave**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 249875                                 |
| EAN              | 4099854140310                          |
| Merk             | Ledvance                               |
| Fabrikantnaam    | BIOLUX HCL DL DN150 S 21W TW DALI LEDV |
| Garantie         | 5 jaar                                 |
| Levensduur (uur) | 40000                                  |

## Technische Informatie

|                        |                                       |
|------------------------|---------------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd                      |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                                  |
| Wattage                | 21                                    |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                               |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali                      |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 2200                                  |
| Lumen per watt         | 105                                   |
| Gradenbundel (graden)  | 60                                    |
| Kleurcode              | 927 Zeer Warm Wit, 965 Daglicht Wit   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 2700 Zeer Warm Wit, 6500 Daglicht Wit |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave        |
| Lichtkleur             | Wit                                   |

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Kleurinstelling         | Instelbaar wit       |
| Powerfactor             | >0.90                |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren |
| Optische Afdekking      | Opal                 |

## Armatuur Informatie

|                          |                        |
|--------------------------|------------------------|
| Montage                  | Inbouw                 |
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK03 - 0.35 Joule      |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 to +40             |
| Behuizing                | Aluminium              |
| Kleur Armatuur           | Wit                    |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze terminal   |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 99  |
| Diameter (mm) | 175 |

## Sensor Informatie

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|