



Specificaties Ledvance LED  
Breedstraler High Mast Aluminium  
Zwart 470W 70000lm 30D - 740 Koel  
Wit | IP66 - Symmetrisch - Excl. Driver

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                                           |
|------------------|-----------------------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 250891                                                    |
| EAN              | 4099854196324                                             |
| Merk             | Ledvance                                                  |
| Fabrikantnaam    | FLOODLIGHT HIGH MAST 500W LUMINAIRE HEAD 500W 740 SYM R30 |
| Garantie         | 5 jaar                                                    |
| Levensduur (uur) | 100000                                                    |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 470               |
| Vervangt (Watt)        | 600               |
| Netspanning (Volt)     | 345               |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 70000             |
| Lumen per watt         | 140               |
| Gradenbundel (graden)  | 30                |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79             |
| Lichtkleur             | Wit               |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.90 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |        |
|---------|--------|
| Montage | Opbouw |
|---------|--------|

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Lichtdistributie | Symmetrisch |
|------------------|-------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK10 - 20 Joule |
|--------------------------|-----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -40 to +50 |
|---------------------|------------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Zwart |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Zwart |
|-----------------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 479 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 389 |
|--------------|-----|

|             |     |
|-------------|-----|
| Hoogte (mm) | 243 |
|-------------|-----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|