



Specificaties Ledvance LED  
Waterdichte Montagebalk  
Vochtbestendig Flex Grijs 34W 5500lm  
- 830 Warm Wit | 120cm - Dali  
Dimbaar - Vervangt 2x36W

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                          |
|------------------|------------------------------------------|
| Artikelnummer    | 256391                                   |
| EAN              | 4099854637636                            |
| Merk             | Ledvance                                 |
| Fabrikantnaam    | DAMP PROOF FLEX DALI 1200 P 34W 830 IP66 |
| Garantie         | 5 jaar                                   |
| Levensduur (uur) | 100000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd            |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                        |
| Wattage                | 34                          |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                     |
| Dimbaar                | Dimbaar met Dali            |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5500                        |
| Lumen per watt         | 162                         |
| Powerfactor            | >0.90                       |
| Kleurcode              | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)     | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                         |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|        |       |
|--------|-------|
| Lengte | 120cm |
|--------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |                      |
|---------|----------------------|
| Montage | Plafond, Muurmontage |
|---------|----------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Optische Afdekking | Opal |
|--------------------|------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK08 - 5 Joule |
|--------------------------|----------------|

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Bedrijfstemperatuur | -20 to +50 |
|---------------------|------------|

|           |         |
|-----------|---------|
| Behuizing | Plastic |
|-----------|---------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|             |      |
|-------------|------|
| Lengte (mm) | 1320 |
|-------------|------|

|              |    |
|--------------|----|
| Breedte (mm) | 88 |
|--------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 73 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|