



Specificaties Philips LED  
Straatverlichting AluRoad Mini  
Aluminium Grijs 19.6W 3010lm  
5x55x150D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer    | 251900                          |
| EAN              | 8720169499195                   |
| Merk             | Philips                         |
| Fabrikantnaam    | BGP021 LED35/740 DM10 GR 48/60A |
| Garantie         | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur) | 50000                           |

## Technische Informatie

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd  |
| Wattage                | 19.6              |
| Vervangt (Watt)        | 50                |
| Netspanning (Volt)     | 220-240           |
| Dimbaar                | Nee, niet dimbaar |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3010              |
| Lumen per watt         | 154               |
| Gradenbundel (graden)  | 5x55x150          |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit      |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit     |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79             |
| Lichtkleur             | Wit               |

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Kleurinstelling | Enkele kleur |
|-----------------|--------------|

|             |       |
|-------------|-------|
| Powerfactor | >0.99 |
|-------------|-------|

## Armatuur Informatie

---

|         |          |
|---------|----------|
| Montage | Post top |
|---------|----------|

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Armatuur Aansluiting | Schroefloze terminal |
|----------------------|----------------------|

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Optische Afdekking | Glass |
|--------------------|-------|

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Lichtdistributie | Asymmetrisch |
|------------------|--------------|

|           |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| IP-Waarde | IP66 - Volledig water- en stofdicht |
|-----------|-------------------------------------|

|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule |
|--------------------------|-----------------|

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Bedrijfstemperatuur | 0 to +25 |
|---------------------|----------|

|                |       |
|----------------|-------|
| Kleur Armatuur | Grijs |
|----------------|-------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Behuizing | Aluminium |
|-----------|-----------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Kleur behuizing | Grijs |
|-----------------|-------|

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Noodverlichting | Nee |
|-----------------|-----|

## Afmetingen

---

|             |     |
|-------------|-----|
| Lengte (mm) | 428 |
|-------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Breedte (mm) | 230 |
|--------------|-----|

|             |    |
|-------------|----|
| Hoogte (mm) | 95 |
|-------------|----|

## Sensor Informatie

---

|            |             |
|------------|-------------|
| Sensortype | Geen sensor |
|------------|-------------|